

Caratteristiche	1	Casa costruttrice	Sigla		MORA	MORA
	2	Modello	Tipo		EP 150 RA	EP 160 RA
	3	Portata	Q Carico nominale	kg	15000	16000
	4	Baricentro	C distanza	mm	600	600
	5	Tipo motore	Elettrico-diesel-benzina-GPL		Elettrico	Elettrico
	6	Guida	A mano-a piede-in piedi-seduto		Seduto	Seduto
	7	Gomme	S-Superel. --P-Pneum. Ant/Post		S/S	S/S
	8	Ruote (x=motrici)	Anteriori e posteriori		4x/2	4x/2
	9	Alzata	h3 Altezza	mm	4000	4000
Dimensioni	10	Montanti duplex	h2 Alzata libera normale	mm	-	-
	11		h5 Alzata libera speciale	mm	-	-
	12	Piastra porta-forche	Secondo ISO 2328		No	No
	13	Forche	Forche	mm	1200x200x90	1200x200x90
	14	Inclinazione	in avanti/indietro	°	5/10°	5/10°
	15	Dimens. di massima	L2 lunghezza incluso dorso forche	mm	4260	4260
	16		B Larghezza	mm	2100	2100
	17		h1 Altezza minimo ingombro	mm	3300	3300
	18		h4 Altezza massimo ingombro	mm	5300	5300
	19		h6 Altezza tettuccio	mm	2820	2820
	20		h7 Altezza sedile	mm	1750	1750
	21	Raggio di volta	Wa	mm	4050	4050
	22	Distanza del carico	x Dal centro assale anteriore	mm	833	833
	Prestazioni	23	Corridoio per cu. 90°	Ast3	mm	4100
24		Corridoio	Ast4	mm	6300	6300
25		Velocità	Traslazione con/senza carico	km/h	13/14	13/14
26			Sollevamento con/senza carico	m/s	0,19/0,27	0,19/0,27
27			Abbassamento con/senza carico	m/s	0,4	0,4
28		Sforzo di traino	Con/senza carico	kg	1400	1400
29			Max 5 min. per carrelli elettrici	kg	2400	2400
30		Pendenza superabile	Con/senza carico	%	7/12	7/12
31		Pend. max. sup.le	Con/senza carico max 5 1' carr. el.	%	10/18	10/18
Pesi		32	Peso proprio	Batteria inclusa	kg	22200
	33	Peso sugli assali	Senza carico ant./post.	kg	12000/10200	12000/10800
	34		Con carico ant./post.	kg	34286/2914	35772/3028
	35		Numero		4/2	4/2
Telaio	36	Pneumatici	Dimensioni anteriori	" o mm	12.00-20	12.00-20
	37		Dimensioni posteriori	" o mm	355.50-20	355.50-20
	38	Passo	y	mm	2950	2950
	39	Carreggiata	Centro ruote ant./post.	mm	1505/1210	1505/1210
	40	Alt. min. da terra	Con carico punto più basso	mm	170	170
Azionamento	41		Con carico metà passo m2	mm	170	170
	42	Freni	Di esercizio/stazionamento		Pedale/a mano	Pedale/a mano
	43		Mecc/idraulico/elettrico/pneum.		Idraulico	Idraulico
	44		Tipo		Corazzata	Corazzata
	45	Batteria	Volt/Ampère ora	V/Ah	96/1550	96/1550
	46		Peso	kg	4500	4500
	47		Traslazione potenza	kW	2x22	2x22
	48	Motore elettrico	Sollevamento potenza	kW	25+20	25+20
	49		Idroguida potenza	kW	-	-
	50		Costruttore tipo		-	-
51		Potenza DIN 70020	kW	-	-	
52	Motore endotermico	Numero di giri DIN 70020	g/m	-	-	
53		Tempi/cilindri/cilindrata	cc	-	-	
54		Consumo carburante	l/h	-	-	
55	Frizione	Tipo		-	-	
56	Cambio	Tipo		Avanti/Indietro	Avanti/Indietro	
57		Numero marce avanti/indietro		Var. elettronico	Var. elettronico	
58	Trasmissione	Sistema		Differenziale	Differenziale	
59	Pressione di lavoro	Per attrezzature	bar	200	200	